

ThermTec

HUNT LRF Serie

Clip-on termico Hunt 635L

Specifiche
tecniche



ThermTec Technology Ltd.

✉ info@thermtec.com
<https://www.thermetytec.com>



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play




Hunt 635L


Caratteristiche principali

-  Risoluzione termica 640x512 NETD<15mK
-  Display 1920x1080@4.5um 0.39-inch OLED
-  Visualizzazione ottimizzata con ottiche diurne ad alto ingrandimento
-  2 batterie ricaricabili e sostituibili con una durata di circa 5h@25°C
-  Design 2-in-1 clip-on & monoculare
-  Calibrazione ThermTec AI per una visione chiara e un'immagine stabile
-  Visualizzazione ottimizzata per ottiche ad alto ingrandimento
-  Sincronizzazione Zero & RAV One-Shot
-  Telecomando wireless
-  Lunga distanza di rilevamento fino a 1.800 m
-  Rivoluzionario E-Zoom per utilizzo clip-on
-  Elevata resistenza agli urti fino a 6000 J
-  Campo di ingrandimento dell'ottica diurna fino a 16×
-  Innovativa funzione di livella elettronica

Applicazioni




Caccia
notturna



Osservazione



Operazioni di
ricerca



Escursionismo e
viaggi

Specifiche

Modello		Hunt635L
Microbolometro		
Tipo		Non raffreddato
Risoluzione		640×512
Passo pixel		12µm
NETD		<15mK
Intervallo spettrale		8-14µm
Frequenza fotogrammi		50Hz
Portata di rilevamento		1800m
Ottica		
Obiettivo		35mm/F1.0
Per scatto		1,6 cm a 100 m
Campo visivo		12,5°×10°
m a 100 m		21,9×17,6
Consigliato ingrandimento dell'ottica diurna		1-16X
Ingrandimento		X1
Schermo		
Tipo		AMOLED
Risoluzione, pixel		1920×1080@4,5µm
Dimensione display		0,39 pollici
Funzioni		
Modalità di osservazione		Sì
Energia di rinculo max. su arma rigata		6000J
Calibrazione immagine		Tramite otturatore
Leva di accensione		On/Off/Standby
LRF		1000 m
Calcolo balistico		Sì
Interfaccia USB		USB-C
Zoom digitale		X1,X2,X3,X4
Registratore video		
Riproduzione foto/video		Sì
Memoria integrata		64GB
Interfaccia		
Type-C		Trasferimento dati, ricarica batteria
Wi-Fi		Sì
Bluetooth		Sì, controllo remoto
Batteria		
Sostituibile e ricaricabile		5 h
Ricarica direttamente sul dispositivo		Sì
Condizioni ambientali		
Materiale del corpo		Lega di magnesio
Filettatura di collegamento		M52×0.75
Temperatura di esercizio		-20- +50°C
Grado di protezione IP		IP67
Peso, g		460±5g
Dimensioni, mm		137×82×86

Accessori



Contenuto	Quantità
Hunt LRF clip-on	1
Manuale utente	1
Panno per lenti	1
Telecomando	1
Caricatore	1
Tampone di cotone	1
Cavo USB	1
Batteria	2

Dimensione

Unità: mm

